

PFH 24 E | Perforateur SDS-Plus 24mm

Article: 4933411470



- Le chevillier par excellence : léger, compact, maniable pour des performances optimisées dans les petits diamètre.
- Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante.
- Débrayage intégré pour protéger l'utilisateur et l'outil lors des blocages.
- Rotation droite/gauche pour débloquer un foret coincé.
- Fonction sans percussion pour les percer dans le bois et le métal.
- Accès facile au moteur pour changer rapidement les charbons lors de la maintenance.
- Tige de butée réglable pour un perçage précis.

	PFH 24 E
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 3700
Capacité acier (mm)	13
Capacité bois (mm)	30
Capacité pierre (mm)	24
Emballage	Coffret
Force de frappe (J) (EPTA)	1.9
Niveau de pression acoustique (dB(A))	89.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	100.5
Poids (kg)	2.4
Puissance absorbée (W)	670
Réf	4933411470
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	15.5
Vibrations perçage (m/s ²)	15.5
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	0 - 850