

# M18 CHPX-0 | M18 FUEL™ Perfo-Burineur SDS-Plus

Article: 4933446830



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.
- Indicateur de charge.
- Compatible avec l'extracteur de poussière M18-28 CPDEX.
- Débrayage de sécurité supprimant les risques lors du blocage du foret.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

	M18 CHPX-0
Niveau de pression acoustique (dB(A))	91.1
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	102.1
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Tolérance de vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1350
Tension (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Type de batterie	Li-ion
Cadence de frappe Max (Cps/min)	0 - 5000
Capacité optimisée perçage béton	ø 7 - 22
Emballage	-
Chargeur fourni	-
Nombre de batterie(s)	0
Vibrations perçage (m/s <sup>2</sup> )	8.6
Vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	7.1
Réf	4933446830
Poids avec batterie (kg)	-
Capacité acier (mm)	13
Capacité bois (mm)	30
Capacité béton (mm)	28
Force de frappe (J) (EPTA)	4.0