

M18 FIWF12-502X | M18™ FUEL™ boulonneuse à chocs 1/2" 18V

Article: 4933451072



- Son moteur sans charbons POWERSTATE™ multiplie la durée de vie de la machine par 10 et offre jusqu'à 20% de puissance en plus.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, ce qui améliore de manière unique les performances et l'autonomie de l'outil.
- Indicateur de charge et éclairage LED.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- Le système DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet aux utilisateurs de sélectionner parmi 4 modes de vitesse et de couple pour augmenter la polyvalence de la machine.
- Mode 1: idéal pour les travaux de précision (40 Nm, 1700 tr/min, 0 à 2400 cps/min).

	M18 FIWF12-502X
Niveau de pression acoustique (dB(A))	93.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	104.5
Tolérance du niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	3
Vitesse à vide (tr/min)	1700/2000/2500/2000
Couple Max (Nm)	40/120/300/120
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s ²]	7.7
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s ²]	1.5
Tension (V)	18
Capacité batterie (Ah)	5.0
Type de batterie	Li-ion
Cadence de frappe (Cps/mim)	2400/2600/3100/2600
Emballage	HD Box
Chargeur fourni	59 min
Nombre de batterie(s)	2
Réf	4933451072
Poids avec batterie (kg)	1.8
Couple max [Nm]	300