

## M18 ONEIWF12-502X | M18 FUEL™ Boulonneuse à chocs ONE-KEY™ 1/2"

Article: 4933451375



- M18™ ONEIWF12 est le nouvel outil intelligent connecté (identique à la M18™ FIW12 avec la technologie ONE-KEY™).
- Suivez en temps réel et géolocalisez vos outils ONE-KEY™ en Bluetooth® grâce à la plateforme web ONE-KEY™.
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ Milwaukee®.
- Personnalisez votre machine en fonction de vos besoins grâce à l'application ONE-KEY™.
- La vitesse de rotation, le couple, le débrayage de couple, le démarrage progressif ou encore l'éclairage LED.
- 4 mode DRIVE CONTROL™: Mode 1: 40 Nm, 0 à 1700 tr/min, 0 à 2400 cps/min; Mode 2: 120 Nm, 0 à 2000 tr/min, 0 à 2600 cps/min; Mode 3: 300 Nm, 0 à 2500 tr/min, 0 à 3100 cps/min.
- Arrêt automatique après 1 seconde de frappe à vide.

	M18 ONEIWF12-502X
Cadence de frappe (Cps/min)	1300/2100/2550/3200
Capacité batterie (Ah)	5.0
Chargeur fourni	59 min
Couple max [Nm]	300
Couple Max (Nm)	40/120/220/300
Emballage	HD Box
Niveau de pression acoustique (dB(A))	93.5
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	104.5
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (kg)	1.8
Réf	4933451375
Tension (V)	18
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s <sup>2</sup> ]	7.7
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	900/1400/1900/2500